

施設設備清掃等手順書(作成例)

作成・変更年月日	
作成・承認者署名	

(条例第3条第1号ア(1)(二)・条例第3条第2号ア(1))

施設の衛生管理		施設設備の清掃・保守点検		
場所又は 名称	清掃・洗浄・消毒		担当者	保守点検
	頻度	作業内容		頻度
床	1回/日	床面を水で流した後、中性洗剤とデッキブラシで洗浄する。 水を切った後に0.01%次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、乾燥させる。(換気扇を回すこと。)	製造係	1回/月 破損の有無
内壁(床から1m以内)	1回/日	床面を水で流した後、中性洗剤とデッキブラシで洗浄する。 水を切った後に0.01%次亜塩素酸ナトリウムで消毒し、乾燥させる。(換気扇を回すこと。)	製造係	1回/月 破損の有無
天井	1回/月	モップ、布タオルで拭いた後、乾燥させる。	施設係	1回/月 破損の有無
窓	1回/月	中性洗剤を溶解した洗浄液で拭き掃除した後、乾拭する。	施設係	1回/月 破損の有無
網戸	1回/月	中性洗剤を溶解した洗浄液で拭き掃除した後、乾拭する。	施設係	1回/月 破損の有無
照明器具	1回/月	拭き掃除を行う。	施設係	1回/月 破損の有無
換気扇	1回/月 ----- 1回/半年	ファンの油汚れ、フィルター及びフードを中性洗剤で洗浄する。 換気管内の油汚れを洗浄する。	施設係	1回/2月 換気能力の確認
排水溝	1回/日	水洗い後、中性洗剤とブラシで洗浄する。 トラップにある残渣を取り除く。	製造係	1回/週 グリストラップの清掃
トイレ	1回/日 ----- 1回/週	使い捨て手袋を使用し、トイレ用洗剤(消毒兼用)を浸したペーパーで壁、床の順に拭く。 便器は、トイレ用洗剤を散布し、ブラシでこすった後、水洗いする。 トイレの床、便器を0.02%次亜塩素酸ナトリウムで消毒し乾燥させる。(換気扇を回すこと)	施設係	—

※実施したら、結果を記録